

厦光涂料®

中国的涂料工匠 | 始于1989

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光反射隔热质感涂料



产品简介:

厦光反射隔热质感涂料由高分子聚合物树脂、耐候颜料、天然石英砂骨料,配以纯进口、高性能红外反射材料研制而成,既具有优异的反射隔热性能,又可根据设计需求配置各类颜色和效果。

产品特性:

- 更高的太阳光反射比(依据涂层明度的变化,反射比会有变化)
- 高耐候性
- 质感强烈
- 防水透气性佳
- 耐沾污性好
- 附着力强
- 颜色自然古朴,纹理多样
- 不易褪色

技术参数

基 料：纯丙烯酸乳液。

颜 色：样板、色卡或提供来样。

产品特征：水溶性、彩色、厚质。

干燥时间：表干12小时，重涂24小时，实干48小时(温度25°C，相对湿度80%)

施 工

施工方法：批刮、喷涂。

稀释比例：不宜加水稀释，以免影响装饰效果，确有需要可酌加5%以内清水稀释。

施工要求：在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工，大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺：

| 工序 | 道数 | 涂布率 | 涂膜厚度 |
|------------|----|--------------------------|-----------|
| 腻子层 | 2 | 3kg/m ² | 2.0mm |
| 厦光抗碱封闭底漆 | 1 | 0.15kg/m ² | 0.15mm |
| 厦光反射隔热质感涂料 | 1 | 1.5-2.5kg/m ² | 0.8-1.2mm |
| 厦光自洁型罩面漆 | 1 | 0.15kg/m ² | 0.3mm |

实际涂布量因基面粗糙程度，施工方法，花型不同而略有差异。